




 PROTEÇÃO VISUAL

**ECO SPORT ÓCULOS DE SEGURANÇA
INCOLOR AF**

CONTENIDO

SKU	01
PORTUGUÊSE	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	02
Certificações	05
Garantía	05

SKU

901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 Argentina
901372	Eco Sport Óculos de segurança Incolor AF	 Brasil
901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 Chile
901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 Colombia
901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 Perú
901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 México

CARACTERÍSTICAS

- Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes pó e fagulhas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Incolor: de uso geral.
- Anti embaçamento (AF): película resistente à condensação de umidade na lente.
- Tira têxtil elástica
- Espuma macia ultra-soft
- Parafuso de aço inoxidável

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque os óculos de segurança revise o ajuste da ponta com o nariz e as hastes dos óculos com as orelhas; devem ajustar perfeitamente ao rosto sem deixar abertura e nem deslizar pelo nariz.
2. A haste ou elástico deve manter os óculos firmes no rosto porém sem incomodar ou machucar.
3. Ao colocar ou retirar não segure os óculos apenas por uma haste mas pelas duas ao mesmo tempo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Enxágue as lentes em água corrente morna e sabão neutro;
2. Coloque um pano úmido e limpo sobre uma das lentes. Dobre o pano de forma que fique ao mesmo tempo sobre ambos os lados das lentes.;
3. Seque os óculos delicadamente com uma toalha de algodão macio ou um pedaço de camurça.
4. Coloque os óculos novamente depois de inspecioná-los para ver se há alguma mancha residual ou partes do líquido de lavagem sobrando. Se algo ficar para trás repita o processo.
5. Conservar os óculos num lugar seco e fora do alcance dos raios do sol. Transportar os óculos dentro da embalagem original. Armazenar em local limpo seco e arejado numa temperatura compreendida entre 5°C e 40°C longe de fontes de calor luz solar contaminantes químicos; poeiras ou qualquer substancia que possa danificá-lo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

INDICAÇÃO DE USO / ATENÇÃO:

1. Os óculos de segurança LIBUS® fornecem proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais radiação ultravioleta (filtro UV) e luminosidade intensa (conforme indicação do CA).
2. Os óculos com lente cor cinza verde incolor com revestimento externo espelhado cinza com revestimento externo espelhado marcadas com a tonalidade são baseadas na norma ANSI Z87.1. Porém lentes cor cinza verde incolor com revestimento externo espelhado cinza com revestimento externo espelhado sem a marcação da tonalidade não são testadas para transmitância luminosa e não devem ser usadas em trabalhos de corte; soldagem fundição ou operações similares que exponham seus olhos a niveles prejudiciais de radiação infravermelha. Não use este protetor ocular sozinho quando seus olhos estiverem expostos a respingos ou operações com produtos químicos. Confira com seu técnico de segurança se você está usando um óculo adequado ao risco presente em seu trabalho. Os óculos de segurança fornecem proteção limitada e não são inquebráveis. Equipamentos de segurança adicionais como protetor facial escudo ou etc. devem ser utilizados para uma maior proteção em casos de grande risco de impacto ou proteção da face. Use durante todo o tempo que permanecer no trabalho para o qual for designado.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

PRECAUÇÕES

1. Nunca deixe os óculos sobre qualquer superfície com as lentes viradas para baixo. Proteja-os de solventes óleo ácido fontes de calor e impactos. Lentes marcadas ou riscadas devem ser substituídas imediatamente.

CERTIFICAÇÕES

EN166

GARANTÍA

O prazo de validade contado a partir da data de fabricação é de 5 anos desde que observadas as condições corretas de estocagem. O prazo de validade se refere ao produto na embalagem sem uso. Os produtos da Libus do Brasil possuem garantia de 2 anos a partir da data de fatura contra defeitos de fabricação esta garantia é exclusiva permanente e particular. A validade dos produtos em uso tem variação conforme a utilização e pode ter sua validade reduzida se tiver contato com exposição ao sol; frio; solventes; vapores orgânicos graxas e hidrocarbonetos em geral e deve ser determinada pelo responsável pela área de Higiene; Segurança e Medicina do Trabalho da empresa não podendo superar a validade do produto da fábrica. Data de Fabricação/Lote: Expressa através do lote; na parte interna da haste ou na lente