




 PROTEÇÃO DA CABEÇA

**ADAPTADOR PARA ACOPLAR NO
CAPACETE UNIVERSAL**

CONTENIDO

SKU	01
PORTUGUÊSE	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	02

SKU

902493	Adaptador Casco / Facial Auditivo L-300	 Argentina
902493	Adaptador Para Acoplar No Capacete Universal	 Brasil
902493	Adaptador Casco / Facial Auditivo L-300	 Chile
902493	Adaptador Casco / Facial Auditivo L-300	 México
902493	Adaptador Casco / Facial Auditivo L-300	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Suporte para montar conjuntamente um protetor facial e um protetor auditivo tipo copo da linha L-300 em alguns capacetes de segurança industrial.
- Suporte para montar conjuntamente com uma tela facial e um protetor auditivo de acoplar da linha L-300 ao capacete de segurança industrial;
- Fornece ao usuário proteção facial auditiva e à cabeça simultaneamente;
- Sistema de ancoragem mecânico "keep- up/keep down";
- Fabricado em nylon;
- 5 botões de ancoragem universal;
- Articulado para levantar a tela facial;
- Inclui um par de slots para montagem em capacete da linha LIBUS.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ADAPTADOR DE CAPACETE.

1. Posicione a viseira sobre a trava central do adaptador do capacete e gire-a em 90°;
2. Repita o passo 3 para as travas laterais.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

USO E LIMPEZA

1. A vida útil do escudo uma vez que a embalagem original tenha sido aberta e o escudo esteja em uso depende da frequência e das condições de uso. No uso diário é recomendado mudá-lo a cada 6 meses sob condições muito extremas de uso o protetor pode se deteriorar em um período de tempo muito mais curto;
2. A limpeza é recomendada após cada uso;
3. Use um pano limpo umedecido com uma solução diluída de sabão líquido doméstico em água;
4. Não utilizar fluidos desengordurantes clorados.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

AVISOS

1. É feito de materiais que não se espera que venham a causar efeitos adversos à saúde entretanto o contato com a pele do usuário pode causar alergias em indivíduos altamente sensíveis. Se o protetor for danificado ele deve ser descartado e substituído. Se o escudo for danificado durante o uso deixe imediatamente a área de risco e substitua-o. Não modificar ou tentar reparar este produto Este produto NÃO protege contra respingos de líquidos (incluindo metal fundido) sólidos quentes riscos elétricos radiação infravermelha e ultravioleta. Este produto é projetado para uso básico de acordo com a tabela 2 da EN 1731:2006 quando usado com acessórios de montagem LIBUS. Ele NÃO oferece proteção contra partículas de alta velocidade. Os escudos oculares e faciais marcados com a letra "S" não devem ser usados quando há um risco previsível de impacto de partículas voadoras duras afiadas ou pontiagudas.