



 PROTEÇÃO VISUAL

**FALL DUAL ÓCULOS DE SEGURANÇA  
INCOLOR AF**


**CONTENIDO**

<b>SKU</b> .....	01
<b>PORTUGUÊSE</b>	
Características .....	02
Instruções de limpeza .....	03
Certificações .....	05

**SKU**

904045

Fall Dual Óculos de segurança Incolor AF

 Brasil



## CARACTERÍSTICAS

- Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes pó e fagulhas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Incolor: de uso geral.
- Anti embaçamento (AF): película resistente à condensação de umidade na lente.

## CARACTERÍSTICAS

- Óculo de segurança constituído de armação de policarbonato completo que suporta lentes separadas confeccionadas em policarbonato disponível nas cores incolor e cinza. As hastes são fixadas à armação por meio de um parafuso metálico. O modelo possui uma armação interna removível em espuma para vedação da face e conforto. As semi-hastes fixas são fixadas à armação por meio de um parafuso metálico. As semi-hastes telescópicas são fixadas por inserção nas anteriores. As hastes são removíveis para montagem de um tirante elástico.
- Desenhado para proteger o olho contra golpes impacto de partículas pó e fagulhas.
- Lente de policarbonato de grau óptico com filtro UV.
- Haste intercambiável com correia elástica.
- Haste telescópica com 5 posições de regulação
- Moldura destacável interna com forro de espuma macia.
- Ponte nasal integrada
- Armação integral
- Proteção lateral
- Parafuso de aço inoxidável
- Aplicações: Odontologia medicina laboratórios cura UV de revestimentos e tintas.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

### LIMITAÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

1. A vida útil do óculos uma vez removido de sua embalagem original dependerá da frequência e das condições de uso. Para uso diário é recomendado trocá-lo a cada 6 meses mas em condições extremas o protetor pode se deteriorar mais rapidamente em ambos os casos descarte o produto e substitua-o por um novo. Não tente consertar. Não são fornecidas peças de reposição para este produto. Este protetor não deve ser usado sobre os óculos normais de prescrição. Se o óculos de proteção for danificado durante o uso deixe imediatamente a área de risco e substitua-o por um novo.

## **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

### **ARMAZENAGEM**

1. Manter na embalagem original em local seco e limpo longe da luz solar direta fontes de altas temperaturas vapores solventes ou produtos químicos.
2. Temperatura: -5°C a +50°C Umidade relativa do ambiente: < 80%.

## **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

### **LIMPEZA:**

1. Recomendado após cada uso com água morna corrente e sabão neutro ou uma solução de limpeza específica para lentes. Não utilizar fluidos ou solventes desengordurantes ou clorados.

## **CERTIFICAÇÕES**

- EN166
- ANSI Z87.1 ( Z87+)
- CA 43.650