




 PROTEÇÃO VISUAL

EXPLORER AMPLA VISÃO
LARANJA HIDRO E OLEOFÓBICO
TRANSPARENTE

CONTEÚDO

SKU	01
PORTUGUÊS	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	05
Certificações	05

SKU

903366	Explorer Antiparra de seguridad Naranja Oléofugo	 Argentina
903366	Explorer Ampla Visão Transparente Laranja Hidro e Oleofóbico	 Brasil
903366	Explorer Antiparra de seguridad Naranja Oléofugo	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Projetado para proteger os olhos contra golpes impactos partículas poeira e faíscas;
- Filtro ultravioleta;
- Lente de policarbonato;
- Proteção frontal e lateral;
- Cinta elástica com fivela de ajuste;
- Armação em polipropileno (cor preta);
- TPR (cor laranja);
- Ponte nasal;
- Ventilação indireta.
- Tratamento Hidrofóbico e Olefóbico nas lentes.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

INDICAÇÕES DE USO

1. Os óculos de segurança LIBUS® fornecem proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais radiação ultravioleta (filtro UV) e luminosidade intensa (conforme indicação do CA).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ATENÇÃO:

1. Os óculos com lentes cinza, verde, incolor com revestimento externo espelhado e cinza com revestimento externo espelhado com tonalidades marcadas, são baseadas na norma ANSI Z87.1 Os óculos com as lentes cinza, verde e incolor com revestimento externo espelhado e cinza com revestimento espelhado sem a marcação de tonalidade, não são testadas para a transmitância luminosa e não devem ser usadas em trabalhos de corte, soldagem, fundição ou operações similares que exponham os olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelha. Não use este protetor visual sozinho quando os seus olhos estiverem expostos a respingos ou operações com produtos químicos. Confira com o técnico de segurança responsável, se você o uso adequado para o seu risco de trabalho Os óculos de segurança fornecem uma proteção limitada e não são inquebráveis. Os equipamentos de segurança adicionais, como protetores faciais e etc, devem ser utilizados para maior proteção em casos de grande risco de impacto ou proteção da face. Use durante todo o tempo em que permanecer no trabalho para o qual for designado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque os óculos de segurança revise o ajuste do elástico após isso deve ajustar perfeitamente ao rosto sem deixar abertura e nem deslizar pelo nariz.
2. A haste ou elástico deve manter os óculos firmes no rosto porém sem incomodar ou machucar.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

VENTILAÇÃO

1. Indireto: um sistema com furos localizadas na área superior e inferior do quadro que dão um fluxo continua no campo visual protegendo contra partículas fagulhas e respingos químicos.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Enxágue as lentes em água corrente morna e sabão neutro;
2. Coloque um pano úmido e limpo sobre uma das lentes. Dobre o pano de forma que fique ao mesmo tempo sobre ambos os lados das lentes;
3. Seque os óculos delicadamente com uma toalha de algodão macio ou um pedaço de camurça;
4. Coloque os óculos novamente depois de inspecioná-los para ver se há alguma mancha residual ou partes do líquido de lavagem sobrando. Se algo ficar para trás repita o processo.
5. Conservar os óculos num lugar seco e fora do alcance dos raios do sol. Transportar os óculos dentro da embalagem original. Armazenar em local limpo seco e arejado numa temperatura compreendida entre 5°C e 40°C longe de fontes de calor luz solar contaminantes químicos poeiras ou qualquer substancia que possa danificá-lo.

AVISOS

1. Nunca deixe os óculos sobre qualquer superfície com as lentes viradas para baixo. Proteja-os de solventes óleo ácido fontes de calor e impactos. Lentes marcadas ou riscadas devem ser substituídas imediatamente.

CERTIFICAÇÕES

- IRAM EN166
- CA 48.815