



 PROTEÇÃO VISUAL

NEW CLASSIC AMPLA VISÃO INCOLOR AF

CONTEÚDO

SKU	01
PORTUGUÊS	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	03
Certificações	06
Garantia	06

SKU

902107	New Classic Antiparra de seguridad Transparente AF	 Argentina
902107	New Classic Ampla Visão Incolor AF	 Brasil
902107	New Classic Antiparra de seguridad Transparente AF	 Chile
902107	New Classic Antiparra de seguridad Transparente AF	 Colombia
902107	New Classic Antiparra de seguridad Transparente AF	 Perú
902107	New Classic Antiparra de seguridad Transparente AF	 México

CARACTERÍSTICAS

- Incolor: Uso geral.
- Anti embaçante (AF): película resistente à condensação de umidade na lente.
- Desenho de lente envolvente e armação de grande envergadura.
- Visão panorâmica e grande separação entre os olhos e a lente.
- Lente de policarbonato com a possibilidade de troca (peças de reposição).
- Armação vinílica super-flexível para um ajuste anatômico no rosto. Máximo Conforto.
- Elástico de 35 mm com fivela de ajuste.
- Ótimo desenho para sobrepor óculos de prescrição.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

INDICAÇÕES DE USO

1. Os óculos de segurança LIBUS® fornecem proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais, radiação ultravioleta (filtro UV) e luminosidade intensa (conforme indicação do CA).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ATENÇÃO:

1. Os óculos com a lente cor cinza; verde incolor com revestimento externo espelhado marcadas com tonalidade são baseadas na norma ANSI Z87.1. Porém as lentes nas cores cinza, verde, incolor com revestimento externo espelhado, cinza com revestimento externo espelhado sem a marcação da tonalidade não são testadas para transmitância luminosa e não devem ser usadas em trabalhos de corte, soldagem, fundição ou operações similares que exponham seus olhos a niveles prejudiciais de radiação infravermelha. Não use este protetor ocular sozinho quando seus olhos estiverem expostos a respingos ou operações com produtos químicos. Confira com seu técnico de segurança se você está usando um óculo adequado ao risco presente em seu trabalho. Os óculos de segurança fornecem proteção limitada e não são inquebráveis. Equipamentos de segurança adicionais como protetor facial; escudo ou etc. devem ser utilizados para uma maior proteção em casos de grande risco de impacto ou proteção da face. Use durante todo o tempo que permanecer no trabalho para o qual for designado.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Enxágue as lentes em água corrente morna e sabão neutro
2. Coloque um pano úmido e limpo sobre uma das lentes. Dobre o pano de forma que fique ao mesmo tempo sobre ambos os lados das lentes.
3. Seque os óculos delicadamente com uma toalha de algodão macio ou um pedaço de camurça.
4. Coloque os óculos novamente depois de inspecioná-los para ver se há alguma mancha residual ou partes do liquido de lavagem sobrando. Se algo ficar para trás repita o processo.
5. Conservar os óculos num lugar seco e fora do alcance dos raios do sol. Transportar os óculos dentro da embalagem original. Armazenar em local limpo, seco e arejado numa temperatura compreendida entre 5°C e 40°C longe de fontes de calor luz solar contaminantes químicos poeiras ou qualquer substancia que possa danificá-lo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

AVISOS

1. Nunca deixe os óculos sobre qualquer superfície com as lentes viradas para baixo. Proteja-os de solventes óleo ácido fontes de calor e impactos. Lentes marcadas ou riscadas devem ser substituídas imediatamente.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

INSTRUÇÕES DE USO

1. Coloque os óculos de segurança revise o ajuste do elástico deve ajustar perfeitamente ao rosto sem deixar abertura e nem deslizar pelo nariz.
2. A haste ou elástico deve manter os óculos firmes no rosto porém sem incomodar ou machucar.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

VENTILAÇÃO

1. Indireto: um sistema com furos localizadas na área superior e inferior do quadro que dão um fluxo contínuo no campo visual protegendo contra partículas, fagulhas e respingos líquidos.

CERTIFICAÇÕES

- ANSI Z87.1 (Z87+)
- IRAM EN166
- CA N°35.774

GARANTÍA

- O prazo de validade contado a partir da data de fabricação é de 5 anos desde que observadas as condições corretas de estocagem. O prazo de validade se refere ao produto na embalagem sem uso. Os produtos da Libus do Brasil possuem garantia de 2 anos a partir da data de fatura contra defeitos de fabricação esta garantia é exclusiva permanente e particular.
- A validade dos produtos em uso tem variação conforme a utilização e pode ter sua validade reduzida se tiver contato com exposição ao sol, frio; solventes, vapores orgânicos, graxas e hidrocarbonetos em geral, e deve ser determinada pelo responsável pela área de Higiene Segurança e Medicina do Trabalho da empresa não podendo superar a validade do produto da fábrica. Data de Fabricação/Lote: Expressa através do lote; na parte interna da haste ou na lente